Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte sorgfältig die Anleitung

D *Before use, please carefully read the explanations!* GB

Bauanleitung
Instruction manual

CE
zugelassen in / *permitted in:*
EU, CH

SPIDER

Art.-Nr. 50 5001

MAD MAX

Art.-Nr. 50 5000

D

Wichtige Hinweise - Bitte aufbewahren

Achtung!

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug!

Nicht geeignet für Kinder unter **14 Jahren**.

- Es sind kleine Teile vorhanden, die evtl. verschluckt werden können (darf nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen.)
- Das Modell wurde auf beste Leistung hin konstruiert, jegliche Manipulation an der Struktur ist nicht erlaubt und führt zum sofortigen Garantieverlust. .
- Bewahren Sie die Umverpackung und alle sonstigen Teile inkl. Anleitung sorgfältig auf.

GB

Important Notice - Please preserve

Attention!

This radio controlled model is not a toy!

Not suitable for children under **14 years.**

- There are small parts contained, which might be swallowed (keep away from small children)
- The model was constructed for best performance, all manipulations on this structure are forbidden and lead to an immediate loss of warranty
- Keep packing and all other parts including manual at hand

Technische Daten
Technical data:

Mad Max

Länge/Length:	**ca. 400 mm**
Breite/Width:	**ca. 320 mm**
Höhe/Height:	**ca. 210 mm**
RC:	**2 Kanal/Channel**

Spider

Länge/Length:	**ca. 385 mm**
Breite/Width:	**ca. 255 mm**
Höhe/Height:	**ca. 160 mm**
RC:	**2 Kanal/Channel**

JAMARA

(D) Features

- **Einstellbare Spurstange**
- **Super-Grip-Monsterreifen**
- **Hochleistungs-Elektromotor**
- **Fertig montiertes 4WD-Modell**
- **LM 406FB Fahrtenregler mit Easy-Set-Up-Funktion, Empfänger mit Wechselquarz, Lenkservo und Sender**
- **Fertig lackierte und ausgeschnittene Karosserie**

(GB) Features

- Super-Grip-Monter-Tyres
- Pre-built 4WD-model
- LM 406FB-ESC with Easy-Set-Up-Function, receiver with changeable crystal, steering-servo and transmitter
- High-performance E-motor
- Pre-painted and cut body
- Instructions

(D) Allgemeine Hinweise

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung und Inverkehrbringung nach dem FTEG „Hiermit erklärt Jamara Modelltechnik, dass sich diese Modelle „Mad Max und Spider" in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevante Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet."

Diese Modelle "Mad Max und Spider" beinhaltet Sender + Empfänger!
Das Modell ist Konform nach den Richtlinien der R & TTE

Bei Fragen bezüglich der Konformität wenden Sie sich bitte an unseren Service: Jamara Modelltechnik; Am Lauerbühl 5, D-88317 Aichstetten; Fax: +49 (0) 7565/9412-23;

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.jamara.de - Downloads - Konformitätserklärung

Fernmeldebestimmung

Für die Verwendung einer Fernsteuerungsanlage, beachten Sie bitte das gültige Recht in Ihrem Land! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Service oder direkt an Ihren Fachhändler. Weitere Angaben finden Sie auch im Jamara Hauptkatalog 07 in der „Euro-Frequenz-Tabelle" auf Seite 138-139.

Wir weisen darauf hin, dass die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Einsatz einer Fernsteuerung beim Anwender liegt, hierzu beachten Sie bitte das gültige Recht in Ihrem Land!

Entsorgungshinweise

Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der **Batterien und/oder der Akkus.** Bitte werfen Sie nur entladene Akkus in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. (Entladen sind die Akkus in der Regel dann, wenn das Modell nicht mehr fährt.)

Bitte sorgen Sie für fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der **Elektrobauteile (Fernsteuerung, Ladegerät und Modell usw.)**. Bitte werfen Sie diese nur in die dafür vorgesehenen Sammelboxen bei den Kommunen.

(GB) General Instructions

Certificate of Conformity

Hereby, Jamara Modelldechnik, declares that this "Mad Max and Spider" is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The transmitter and receiver included with this models, Mad Max and Spider, conform to the R&TTE regulations.

More informations:
www.jamara.de - Downloads - Konformitätserklärung

Use of Radio Control Equipment

Before using radio control equipment you must acquaint yourself with local laws and guide-lines.Any questions should be directed to our service dept. or your local dealer. Further information isavailable in our catalogue under the title "EuropeanFrequency table"

Disposal of Batteries

Please care for a environmental correct and legal way of disposing the batteries and/or accus. Please, only throw away empty accus into the collect-boxes in your local shops or commune. (Normally discharge the accus, when the model stops flying)

Please care for a environmental correct and legal way of disposing the electronic parts. Please, only throw away empty parts into the collect-boxes in your local shops or Commune.

Lieferumfang

- **MAD MAX / SPIDER**
- **Sender 2 Kanal**
- **7,2V NiCd Racing Pack**
- **Ladegerät**
- **8 Mignon-Batterien für den Sender**
- **Deutschsprachige Anleitung**

Box contents

- MAD MAX / SPIDER
- Transmitter 2 channel
- 7,2V NiCd racing pack battery
- Charger
- 8 AA-sized batteries for transmitter
- Instruction

Attention!

Switch the transmitter on first then the model.

When you are finisished first switch off the model then the transmitter.

Achtung! Wichtig!

Vor dem Betrieb:
Erst Sender und dann das Modell einschalten.

Bei Beendigung:
Erst das Model und dann den Sender ausschalten.

Benötigtes Werkzeug

Tools recommended



Vorsicht!

Caution



Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.

Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, dass Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions of a child assembles the model.

When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to aviod personal injury.

Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included).

Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to such any parts, or pull vinyl bag over the head.

Fernsteuerung 2 Kanal

Transmitter 2 Channel

Sender
Transmitter

Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad und Gaszuggriff werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet
C.P.R.-Regler: Der Elektronische Fahrtenregler ist im Empfänger integriert.
Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrtenregler um.
Elektornischer Fahrtenregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fliesenden Strom.
Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

Transmitter: Servos as control box. Steering wheel and throttle trigger movements are transformed into radio signal which are transmitted through the antenna
C.P.R.-Unit: The electronic speed control is combined with the receiver in this unit.
Receiver: Accepts signals form the transmitter and converts them into pulses that operated the model's servo and speed control.
Electronic Speed Control: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
Steering Servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

Sromversorgung

Charging of battery pack

Laden: Der wiederaufladbare Akkupack in Ihrem Modell sollte nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden. Es dauert ca. 5 - 6 Stunden bis der Akku vollständig geladen ist. Während des Ladevorgangs wird sich der Akku leicht erwärmen. Warten Sie nach dem Ladevorgang bis der Akku abgekühlt ist, bevor Sie ihn wieder benutzen. Um die beste Performance und eine lange Haltbarkeit des Akkupacks zu gewährleisten, entladen Sie ihn vollständig bevor Sie ihn wieder aufladen.



Charging: The rechargeable battery pack in the model can only be charged with the special charger included in this set. It take about 5 - 6h to fully charge the battery pack. Please wait for 1h after charging before reuse. To help the battery pack perfom its best and prolong the lifespan of the battery pack, please fully discharge the battery pack each time before Charging.

Achtung!
Das Netzladegerät ist nicht geeignet um die Batterien der Fernsteuerung zu laden.

Attention!
Do not use the charger for the battery pack to charge the transmitter.



Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und setzten Sie die Batterien ein. Achten Sie hierbei auf die Polarität wie sie im Batteriefach eingezeichnet ist. Schließen Sie die Abdeckung.

Open the battery cover and load in batteries accordieng to the polarity indications in the battery compartment. Set one end of the battery cover in position and press to replace the battery cover. (See the figure)

Lenkservo Steering servo



3 x 14mm
Paßschraube
Step screw

3 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw

2,6 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw

Servo auf Neutralstellung
Make sure the servo is in neutral



Einbau Lenkservo Attaching steering servo

3 x 10mm
Kragenschraube
Flange tapping screw

3 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw



Antriebswelle Propeller shaft

Kunststoff-Kugellager
Plastik bearing

2 x 10mm
Achse
Shaft



Achten Sie auf den richtigen Einbau der Mitnehmerstifte
Make sure the shafts in position.

Einbau der Antriebswelle Attaching propeller shaft



Differentialgetriebe Differential gear



Zwischenrad Idler gear



Chassis Zusammenbau Chassis assembly

3 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw

Kunststoff-Kugellager
Plastik bearing



Getriebezahnrad Counter gear

3 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw

Kunststoff-Kugellager
Plastik bearing

5 x 40mm
Achse
Shaft

5 x 25mm
Achse
Shaft

Metall-Kugellager
Metal bearing



Einbau Motor Attaching motor

3 x 25mm Schraube
Screw

3 x 10mm Schneidschraube
Tapping screw

19 Zähne Motorritzel
19 T Pinion gear

3mm Madenschraube
Grub screw



Motor Platte
Motor plate





für/for Mad Max
19 Z Motorritzel
19 T Pinion gear
50 6026

für/for Spider
21 Z Motorritzel
21 T Pinion gear
50 6027

23 Z Motorritzel
23 T Pinion gea
50 6042



Passen Sie die nummerierten Löcher der Anzahl der Ritzel an..
Match numbered holes with pinion gear number..



Überprüfen Sie die Position des Motorritzels.
Check pinion gear position.



Einbau der Fernsteuerung Radio installation

Während diesem Bauabschnitt keinesfalls den Akku anschließen, dass Getriebe könnte sonst beschädigt werden.
Do not connect battery at this stage as it may damage gears

Stecken Sie die Kabel fest zusammen
Connect cables firmly



zum Regler
to speed control

zum Motor
to motor

Gelb mit rot (orange) und grün mit schwarz (blau) verbinden
Connect yellow to red (orange) and green to black (blue)

C.P.R. Regler
C.P.R. Unit

Doppelseitiges Klebeband
Double-sided tape



Doppelseitiges Klebeband
Double-sided tape

Schalter für Empfänger
Receiver switch

Fernsteuerung
Transmitter

Linksdrehung
Left turn

Rechtsdrehung
Right turn

Vorwärts
Forward

Rückwärts
Reverse

Beim Einbau eines anderen Fahrreglers.
Installing a separate electronic speed control

Regler
Speed controle

Empfänger
Receiver



Schalter für Empfänger
Receiver switch

Binden Sie die Kabel mit einem Kabelbinder zusammen.
Hold using nylon band.



Kabelbinder
Nylon band.

Anbringen des hinteren Armes Attaching rear arms

3 x 14mm
Paßschraube
Step screw

3 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw

3 x 46mm
Schraubzapfen
Screw pin



Einbau des Antriebgelenks im Getriebegehäuse hinten Attaching rear gearbox joints



3 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw

3mm O-Ring (schwarz)
O-ring (black)

Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)
Gearbox joint (short)

Getriebegehäuse-Gelenk (lang)
Gearbox joint (long)



Hinterer Achsschenkel Rear upright



Kunststoff-Kugellager
Plastik bearing

Rad-Achse
Wheel axle





Anbringen des hinteren Achsschenkel Attaching rear uprights



Anbringen des vorderen Armes Attaching front arms



Einbau der Antriebswelle im Getriebegehäuse vorne Attaching front gearbox joints



Vorderer Achsschenkel Front upright



Kunststoff-Kugellager
Plastik bearing

4 x 11,5mm
Paßschraube
Step screw

Rad-Achse
Wheel axle



Einbau des vorderen Achsschenkel Attaching front uprights

4 x 14mm
Paßschraube
Step screw

3 x 32mm
Schraubzapfen
Screw pin



Spurstange Tie-rod

3 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw

3 x 12mm
Schraube
Step screw

Kragenrohr
Flanged tube



Stoßdämpfer Damper cylinder

3 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw

3 x 27mm
Schraube
Step screw

Gummirohr
Rubber tubing

Stoßdämpferfeder
Coli spring
50 6040

Wie untenstehend zuschneiden
Cut as show below



Einbauder Stoßdämpfer Attaching dampers

3 x 14mm
Paßschraube
Step screw





Anbringen der Flügelhalterung Attaching wing stay

3 x 10mm
Kragenschraube
Flange tapping screw

3 x 10mm
Schneidschraube
Tapping screw

Splint
Snap pin



Rad-Zusammenbau Wheel assembly

Trimmung: Trimmen Sie das Modell so, dass es exakt geradeaus fährt wenn der Sender in Neutral-Stellung steht.

Steering trim: Adjust trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.



50 6105
Reifen vorne
Front tire

oder/or
Monster-Truck
50 6103

50 6106
Rad vorne
Front wheel

oder/or
MT
50 6103



50 6105
Reifen hinten
Rear tire

oder/or
Monster-Truck
50 6102

50 6106
Rad hinten
Rear wheel





Drücken Sie die Reifen richtig in die Felgen ein.
Fit into grooves



Tragen Sie Sekundenkleber auf.
Apply instant cement.

Einbau der Räder Attaching wheels



Fahrakku Running battery



Achtung! Caution!

Wenn das Modell nicht in Betrieb ist, bitte Akku vom Modell trennen.
Disconnect battery when the car is not being used.

Sicherheitsrichtlinien Safe control operation

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- **Vermeiden Sie das Fahren des Modells an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Fahren Sie nie auf öffentlichen Straßen R/C-Rennen.**
- **Prüfen Sie, dass niemand in der Umgebugn dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen.**
- **Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterie nass werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.**

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.



Stellen Sie sicher, dass die Trimmung richtig eingestellt ist und das Steuerrad in Neutral-Stellung ist. Schalten Sie die Fernsteuerung ein
Make sure the transmitter controls and trims are in neutral. Switch on transmitter.



Schalten Sie den Empfänger am Modell ein.
Switch on receiver.



Überprüfen Sie bevor das Modell in Betrieb genommen wird die einzelnen Funktionen.
Inspect operation using transmitter before running.



Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, dass das Modell bei neutraler Stellung geradeaus fährt.
Adjust steering servo and trim so that the model tuns straight with transmitter in neutral.



Nach dem Betrieb schalten Sie bitte zuerst das Modell und dann die Fernsteuerung aus.
Reverse sequence to shut down after running.



Nehmen Sie den Akku heraus.
Make sure to disconnect/remove all batteries.



Reinigen Sie Ihr Modell von Schmutz.
Completely remove dirty.

Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen, etc. ein.
Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.

Bei Nichtgebrauch lagern Sie das Modell und den Akku bitte getrennt (am besten im Originalkarton).
Store the car and batteries seperately when not in use.

Übung Practicing



Üben Sie solange, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
Practice to achieve a large regular oval.



Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
Use empty cans etc as pylons for figure "8" drill.



Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after a vertex on the curve.

Fehlersuche Trouble shooting

Problem Probleme	**Ursache** Cause	**Lösung** Remedy
Modell fährt nicht. Model does not move.	**Schwache oder keine Batterie im Auto.** Weak or no battery in model. **Motorschaden** Damaged motor **Verschlissene oder gebrochene Kabel.** Worn or broken wiring **Beschädigter Fahrtenregler** Damaged electronic speed controller	**Voll aufgeladene Batterien einlegen**. Install charged battery. **Durch neuen Motor ersetzen.** Replace with new motor. **Kabel anspleißen und gut isolieren.** Splice and insulate wiring completely. **Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller.** Ask manufacture for repair.
Keine Kontrolle. No control.	**Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen.** Improper antenna on on transmitter or model. **Schwache oder keine Batterien im Sender.** Weak or no batteries in transmitter or model. **Unachtsamer Einbau drehender Teile.** Improper assembly of rotating parts. **Drehende Teile unzureichend geschmiert.** Improper lubrications on rotating parts. **Ein anderes RC-Modell fähr auf gleicher Frequenz.** Another RC-model using same frequency.	**Antenne vollständig herausziehen.** Fully extend antenna. **Legen Sie neue Akkus oder geladene Batterien ein.** Install charged or fresh batteries. **Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen.** Reassemble them correctly referring to the instruction manual. **Fetten.** Apply grease. **Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen.** Try a different location to operate your model.

Mad Max / Spider

Chassis Kit
Art.-Nr. 50 6002

Aufhängungs- u.
Kunststoffteile
Art.-Nr. 50 6003

Zahnradsatz
Art.-Nr. 50 6008


Kugelkopfpfannen
Art.-Nr. 50 6009

Quarzpaar
Art.-Nr. 50 6022


Regler-/Empfängereinheit
Art.-Nr. 50 6001

Servo XT S Standard
Art.-Nr. 07 0823


Ladegerät
Art.-Nr. 50 6020

Antriebswellen
Art.-Nr. 50 6034


Karosseriesplint 1:10
(VE 4) Art.-Nr. 05 9273

Sender
Art.-Nr. 50 6021

Antenne für Sender
Art.-Nr. 06 4903


Kardanwelle
Art.-Nr. 50 6024

Differentialzahnräder
Art.-Nr. 50 6023

Kugellager
(5x11x4, VE 1)
Art.-Nr. 07 9996

Motorritzel 19T 48DP
Art.-Nr. 50 6026

Motorritzel 21T 48DP
Art.-Nr. 50 6027

Getriebestifte (6 St.)
Art.-Nr. 50 6041


Stift für Radmitnehmer
(4 St.)
Art.-Nr. 50 6025

Knochenpfannensatz
Kardanwelle
Art.-Nr. 50 6031


King Pin
(3x14mm, 8 St.)
Art.-Nr. 50 6028


King Pin
(4x11.5mm, 4 St.)
Art.-Nr. 50 6029


Schrauben für Chassis
Art.-Nr. 50 6030


Querlenkerstiftschrauben
(4 St.)
Art.-Nr. 50 6037


Querlenkerstiftschrauben
(4 St.)
Art.-Nr. 50 6038

Knochenpfannensatz
Antriebswellen
Art.-Nr. 50 6032

Stoßdämpferfedern
(gelb, kurz, 4 St.)
Art.-Nr. 50 6039

Stoßdämpferfedern
(grün, lang)
Art.-Nr. 50 6040

Stoppmutter M3 (10 St.)
Art.-Nr. 17 7443


Madenschrauben M3x3
SS04, 10 St.
Art.-Nr. 50 7043

Kugelkopf (5mm, VE 4)
Art.-Nr. 05 3800

Kreuzschlüssel Mini
(4-5-5,5-7) Art.-Nr. 28 1036

Kunststoffteile Kit 2
Art.-Nr. 50 6007

Querlenker oben, verstellbar
(Mad Max/Spider) Art.-Nr. 50 6104

Mad Max

Reifen
Art.-Nr. 50 6102

Felgen
Art.-Nr. 50 6103

Spider

Reifen
Art.-Nr. 50 6105

Felgen
Art.-Nr. 50 6106

Tuningteile



Stoßdämpferöl Tuning
(Spider)
Art.-Nr. 50 6107



Stoßdämpferöl Tuning
(Mad Max)
Art.-Nr. 50 6101

Dämpferbrücke, Stahl
vorne, hinten
(Spider)
Art.-Nr. 50 6108

Querlenker mit
Querlenkerstiften
Art.-Nr. 50 6005

Explosionszeichnung Exploded view




50
50
46
45
50
40
9
8
49
45
11
45
49
g3
g4
14
13
40
15
1
49
40
40
13
13
47
40
21
50
12
8
9
40
19
40
15
32
30
29
33
1
49
f3
g4
b3
b4
k2
k3
k1
c5
50
51
31
20
24
34
50
48
34
34
50
49
50
49
2
3
23
50
50
4
5
16
17
50
18
35
40
15
32
30
29
33
16
17
5
4
50

		Art.-Nr.
1.	Chassis	506002
2.	Kunststoffteile Kit 2	506007
3.	Kunststoffteile Kit 2	506007
4.	Kunststoffteile Kit 2	506007
5.	Kunststoffteile Kit 2	506007
6.	Aufhängungs-und Kunststoffteile	506003
7.	King Pins C-Hub	506029
8.	Antriebswellen	506034
9.	Radachsen	506032
10.	Karosserie	506046
11.	Knochenpfannen Diff	506031
12.	Knochenpfannen Diff	506031
13.	Getriebeset	506008
14.	Antriebswelle Mitte	506024
15.	Mitnehmerpins	506025
16.	Querlenkerstifte lang	506037
17.	Querlenkerstifte kurz	506038
18.	Aufhängungs-und Kunststoffteile	506003
19.	Aufhängungs-und Kunststoffteile	506003
20.	E-Motor 560er	506018
21.	Getriebe Achsen Set	506041
22.	Aufhängungs-und Kunststoffteile	506003
23.	Karosseriehalter vorne	506100
24.	Kunststoffteile Kit 2	506007
25.	Spurstangen	506036
26.	Kugelkopfpfannen	506009
27.	Kunststoffteile Kit 2	506007
28.	Kunststoffteile Kit 2	506007
29.	Felgen	506016
30.	Reifen	506012
31.	Motordichtung	nicht verfügbar
32.	Aufhängungs-und Kunststoffteile	506003
33.	Radmuttern M4 selbsts.	506622
34.	Karosserieclips 1/10	59273
35.	Kugelkopschrauben	59550
36.	Kunststoffteile Kit 2	506007
37.	Kunststoffteile Kit 2	506007
38.	Kunststoffteile Kit 2	506007
39.	Kunststoffteile Kit 2	506007
40.	Kugellager 5x10x4	70806
41.	Kunststoffteile Kit 2	506007
42.	Aufhängungs-und Kunststoffteile	506003
43.	Servo Lenkung Q7	33215
44.	Aufhängungs-und Kunststoffteile	506003
45.	Kunststoffteile Kit 2	506007
46.	Kunststoffteile Kit 2	506007
47.	Zahnradsatz Diff Alu	506023
48.	Kunststoffteile Kit 2	506007
49.	Blechschrauben	506028
50.	Schraubenset	506030
51.	Motorritzel	506026

Notizen

Notice

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Copyright JAMARA-Modelltechnik 2007
Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von JAMARA

Erich Natterer e. K.
Am Lauerbühl 5; DE-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0)7565/9412-0; Fax +49 (0)7565/9412-23

info@jamara.de www.jamara.de